

JALAS® 1378 HEAVY DUTY

EN ISO 20345:2011, S3, SRC, HRO, CI

LASTNOSTI Najvišja stopnja zaščite, odličen oprijem, popolno prileganje, zelo udobni, izjemno topli, izjemna absorpcija udarcev, lahki

RAZPON VELIKOSTI (EU) 35-48



www.jalas.com

JALAS® 1378 HEAVY DUTY

EN ISO 20345:2011, S3, SRC, HRO, CI

LASTNOSTI Najvišja stopnja zaščite, odličen oprijem, popolno prileganje, zelo udobni, izjemno topli, izjemna absorpcija udarcev, lahki

RAZPON VELIKOSTI (EU) 35-48



www.jalas.com

JALAS® 1378 HEAVY DUTY

EN ISO 20345:2011, S3, SRC, HRO, CI

LASTNOSTI Najvišja stopnja zaščite, odličen oprijem, popolno prileganje, zelo udobni, izjemno topli, izjemna absorpcija udarcev, lahki

RAZPON VELIKOSTI (EU) 35-48



www.jalas.com

JALAS® 1378 HEAVY DUTY

EN ISO 20345:2011, S3, SRC, HRO, CI

LASTNOSTI Najvišja stopnja zaščite, odličen oprijem, popolno prileganje, zelo udobni, izjemno topli, izjemna absorpcija udarcev, lahki

RAZPON VELIKOSTI (EU) 35-48



www.jalas.com

JALAS® 1378 HEAVY DUTY

EN ISO 20345:2011, S3, SRC, HRO, CI

LASTNOSTI Najvišja stopnja zaščite, odličen oprijem, popolno prileganje, zelo udobni, izjemno topli, izjemna absorpcija udarcev, lahki

RAZPON VELIKOSTI (EU) 35-48



www.jalas.com

JALAS® 1378 HEAVY DUTY

EN ISO 20345:2011, S3, SRC, HRO, CI

LASTNOSTI Najvišja stopnja zaščite, odličen oprijem, popolno prileganje, zelo udobni, izjemno topli, izjemna absorpcija udarcev, lahki

RAZPON VELIKOSTI (EU) 35-48



www.jalas.com

JALAS® 1378 HEAVY DUTY

EN ISO 20345:2011, S3, SRC, HRO, CI

LASTNOSTI Najvišja stopnja zaščite, odličen oprijem, popolno prileganje, zelo udobni, izjemno topli, izjemna absorpcija udarcev, lahki

RAZPON VELIKOSTI (EU) 35-48



www.jalas.com

JALAS® 1378 HEAVY DUTY

EN ISO 20345:2011, S3, SRC, HRO, CI

LASTNOSTI Najvišja stopnja zaščite, odličen oprijem, popolno prileganje, zelo udobni, izjemno topli, izjemna absorpcija udarcev, lahki

RAZPON VELIKOSTI (EU) 35-48



www.jalas.com

JALAS® 1378 HEAVY DUTY

EN ISO 20345:2011, S3, SRC, HRO, CI

LASTNOSTI Najvišja stopnja zaščite, odličen oprijem, popolno prileganje, zelo udobni, izjemno topli, izjemna absorpcija udarcev, lahki

RAZPON VELIKOSTI (EU) 35-48



www.jalas.com

JALAS® 1378 HEAVY DUTY

EN ISO 20345:2011, S3, SRC, HRO, CI

LASTNOSTI Najvišja stopnja zaščite, odličen oprijem, popolno prileganje, zelo udobni, izjemno topli, izjemna absorpcija udarcev, lahki

RAZPON VELIKOSTI (EU) 35-48



www.jalas.com