



JALAS® 1378 HEAVY DUTY

EN ISO 20345:2011, S3, SRC, HRO, CI

PROPRIEDADES O mais alto nível de proteção, excelente aderência, ajuste perfeito, extra confortáveis, extremamente quentes, excelente absorção de choque, leves

PRINCIPAIS AMBIENTES DE UTILIZAÇÃO

Exterior, ambientes escorregadios, ambientes frios, ambientes extremos

CARACTERÍSTICAS Reforço dos dedos dos pés ProNose, sola exterior resistente ao calor, sola exterior resistente ao óleo, propriedades antiestáticas, língua fole, cano da bota almofadado, atacadores extra, alças, fecho para a neve, fecho de correr, antiestático, hidropelente, refletor, zonas de dupla absorção de choque, em conformidade com a

norma IEC 61340-5-1 (ESD)

MATERIAL SUPERIOR Pele com revestimento em PU

SOLEMATERIAL Entressola de PU, sola exterior de borracha

PALMILHA FX2 Winter

FORMA Normal

INTERVALO DE TAMANHOS (UE) 35-48

CE



Biqueira de compósito



Sistema de absorção de choques Ergothan



Proteção contra pregos em aço



Fecho de correr



Sola exterior resistente ao calor



Modelo de inverno



Hidropelente



Propriedades antiestáticas



Sola exterior resistente ao óleo



ESD



Reforço dos dedos dos pés ProNose



JALAS® 1378 HEAVY DUTY

EN ISO 20345:2011, S3, SRC, HRO, CI

PROPRIEDADES O mais alto nível de proteção, excelente aderência, ajuste perfeito, extra confortáveis, extremamente quentes, excelente absorção de choque, leves

PRINCIPAIS AMBIENTES DE UTILIZAÇÃO

Exterior, ambientes escorregadios, ambientes frios, ambientes extremos

CARACTERÍSTICAS Reforço dos dedos dos pés ProNose, sola exterior resistente ao calor, sola exterior resistente ao óleo, propriedades antiestáticas, língua fole, cano da bota almofadado, atacadores extra, alças, fecho para a neve, fecho de correr, antiestático, hidropelente, refletor, zonas de dupla absorção de choque, em conformidade com a

norma IEC 61340-5-1 (ESD)

MATERIAL SUPERIOR Pele com revestimento em PU

SOLEMATERIAL Entressola de PU, sola exterior de borracha

PALMILHA FX2 Winter

FORMA Normal

INTERVALO DE TAMANHOS (UE) 35-48

CE



Biqueira de compósito



Sistema de absorção de choques Ergothan



Proteção contra pregos em aço



Fecho de correr



Sola exterior resistente ao calor



Modelo de inverno



Hidropelente



Propriedades antiestáticas



Sola exterior resistente ao óleo



ESD



Reforço dos dedos dos pés ProNose