

JALAS® 1378 HEAVY DUTY

EN ISO 20345:2011, S3, SRC, HRO, CI

ĪPAŠĪBAS

Visaugstākais aizsardzības līmenis, lieliska saķere, nevainojami pieguļoši, ļoti ērti, ļoti silti, lieliski amortizē triecienus, viegli

SPECIFIKĀCIJA

APAVU VEIDS Drošības apavi, zābaki/puszābaki

NAGU AIZSARDZĪBAS MATERIĀLS Tērauds

PIEGRIEZUMA VEIDS Taisns

IZMĒRU DIAPAZONS (ES) 35-48

KOLEKCIJA Heavy Duty

PLATFORMA Arctic Grip

VIRSMAS MATERIĀLS Āda ar poliuretāna pārklājumu

VIRSMAS MATERIĀLA BIEZUMS 1.6-1.8

SHOEPRONOSE MATERIAL PU

PURNGALA MATERIĀLS Kompozītmateriāls

ODERES MATERIĀLS Poliestera kažokāda, Thinsulate™

SOLE MATERIAL PU saistzole, gumijas zole

IEKŠZOLE FX2 Winter

IEKŠZOLES MATERIĀLS Tekstils, alumīnija folija, mīkstās plastmasas EVA, vadītspējīgs diegs uz poliestera bāzes, Merino vilna, divas triecienabsorbējošas zonas no Poron® XRD®

AIZDARE Šņores, Rāvējsslēdzējs

KRĀSA Melna, Zila



IZMĒRS	ARTIKULA NR.	EAN NR.	IZMĒRS	ARTIKULA NR.	EAN NR.
35	1378-35	6408487506222	47	1378-47	6408487506345
36	1378-36	6408487506239	48	1378-48	6408487506352
37	1378-37	6408487506246			
38	1378-38	6408487506253			
39	1378-39	6408487506260			
40	1378-40	6408487506277			
41	1378-41	6408487506284			
42	1378-42	6408487506291			
43	1378-43	6408487506307			
44	1378-44	6408487506314			
45	1378-45	6408487506321			
46	1378-46	6408487506338			

Izstrādājuma īpašības ir nemainīgas tikai tad, ja tiek izmantotas ražotāja ieteiktās starpzoles. Visas konkrētā izstrādājuma vērtības ir norādītas bez tolerances, un atsevišķu izstrādājumu faktiskās vērtības var atšķirties. Mēs paturam tiesības modificēt vai atjaunināt šajā dokumentā ietverto informāciju bez iepriekšēja paziņojuma.

JALAS® 1378 HEAVY DUTY

IEZĪMES

ProNose purngala pastiprinājums, karstumizturīga zole, pret eļļu izturīga zole, antistatiskas īpašības, ūdensnecaurļaidīga mēlīte, polsterēts zābaka stulms, papildu kurpju šņores, uzvilšanas cilpas, sniega bloķētājs, rāvējslēdzējs, antistatiski, atgrūž ūdeni, reflektors, divas amortizācijas zonas, atbilst IEC 61340-5-1 (ESD)

NOVĒRŠ ŠĀDUS RISKUS

Kājas pirkstu traumas, nagu caurduršana, antistatiski, tiešs aukstums, paslīdēšana

PRIMĀRIE LIETOŠANAS APSTĀKĻI

Ārā, slīdena vide, auksta vide, kodīga vide

2(3)

CE



Kompozītmateriāla purngals



Rāvējslēdzējs



Tērauda naglu sargs



Ziemas modelis



Karstumizturīga zole



Antistatiskas īpašības



Atgrūž ūdeni



ESD



Pret eļļu izturīga zole



ProNose purngala aizsardzība



Ergothan amortizācijas sistēma

Izstrādājuma īpašības ir nemainīgas tikai tad, ja tiek izmantotas ražotāja ieteiktās starpzoles. Visas konkrētā izstrādājuma vērtības ir norādītas bez tolerances, un atsevišķu izstrādājumu faktiskās vērtības var atšķirties. Mēs paturam tiesības modificēt vai atjaunināt šajā dokumentā ietvertu informāciju bez iepriekšēja paziņojuma.

2021-06-21

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com

JALAS® 1378 HEAVY DUTY

ATBILSTĪBA
EN ISO 20345:2011

ATBILSTĪBAS APRAKSTS

SB: Apavi ar purngala aizsardzību, kas testēti ar 200 J triecienu un 15 kN spiedes spēku, un pret eļļu izturīgām zolēm

S1: Apavi, kas izgatavoti no ādas un citiem materiāliem, izņemot pilnībā no gumijas vai pilnībā no polimēriem izgatavotus apavus + slēgta aizmugure + SB + A + E

S2: S1 + WRU

S3: S2 + P

WRU: Ūdensizturīga apavu virspuse

P: Necaurdurama zole

HRO: Karstumizturīga zole, kas testēta pie 300 °C

CI: Termiskā izolācija pret aukstumu

FO: Pret eļļu izturīga zole

A: Elektriskā pretestība (0,1-1000 megaomi)

E: Amortizācija papēža daļā (testēta ar 20 džouliem)

SRA: Slīdes pretestība uz keramikas flīžu grīdas ar nātrija laurilsulfāta šķīdumu

SRB: Slīdes pretestība uz tērauda grīdas ar glicerīnu

SRC: SRA + SRB



CE



Kompozītmateriāla purngals



Rāvējslēdzējs



Tērauda naglu sargs



Ziemas modelis



Karstumizturīga zole



Antistatiskas īpašības



Atgrūž ūdeni



ESD



Pret eļļu izturīga zole



ProNose purngala aizsardzība



Ergothen amortizācijas sistēma

Izstrādājuma īpašības ir nemainīgas tikai tad, ja tiek izmantotas ražotāja ieteiktās starp-zoles. Visas konkrētās izstrādājuma vērtības ir norādītas bez tolerances, un atsevišķu izstrādājumu faktiskās vērtības var atšķirties. Mēs paturam tiesības modificēt vai atjaunināt šajā dokumentā ietverto informāciju bez iepriekšēja paziņojuma.

2021-06-21

3(3)

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com